



INVERSORA DE SOLDA ELETRO/TIG MONOFÁSICA 98~265 PFC

# Smart Arc 200m PFC

*Não pare de soldar!*

Use PFC e esqueça as variações de tensão na sua rede elétrica!

Soldagem na tensão 110v ou 220v ???  
ou MELHOR....

**PFC 98 ~ 265v!**

VERIFIQUE NO SITE A FICHA COMPLETA  
E VÍDEOS DEMONSTRATIVOS



SMART ARC-200M PFC				
Alimentação (V)	98V - 165V		177V - 265V	
Capacidade de Entrada (kW)	LIFT-TIG 2.62	MMA 3.75	LIFT-TIG 5.24	MMA 6.72
Corrente (A)	10 - 110		10 - 200	
Eficiência	≥ 80%			
Grau de Proteção	IP215			
Peso (kg)	9.5			
Dimensão da Máquina (cm)	42.3 x 15.2 x 27.3			

MODELO	PROCESSO	ELETRODO	TENSÃO
SMARTARC-200M	ELETRODO REVESTIDO E6013 / E7018	Ø 3.25mm	98 ~ 165V
		Ø 4.0mm	177 ~ 265V
	LIFT-TIG	Ø 2.5mm	98 ~ 165V
		Ø 3.25mm	177 ~ 265V



Ajuste de estabilidade do arco



Anti Colagem de Eletrodo



Partida quente



## ACESSÓRIOS INCLUSOS



PORTA ELETRODO



GARRA NEGATIVA

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)



TOCHA LIFT-TIG



CARRINHO PORTÁTIL

