




INVERSORA DE SOLDA MIG/MAG FLEX PORTÁTIL

StarMig 150/150m

A MIG/MAG FLEX
mais Portátil do Brasil!

-  Faça sua solda em metais de espessuras a partir de 0.8 mm; na utilização com gás proporciona um excelente acabamento. Arames sólidos de 0.6 - 0.9 / 1 kg;
-  Faça sua solda sem utilização do gás com arame 0.6 - 0.9 mm auto-protetido. Leve para onde quiser e realize serviços em ambientes fora da oficina sem utilizar cilindro de gás. Arames auto-protetido de 0.6 - 0.9 / 1 kg;
-  Faça sua solda com eletrodo revestido até 3,25 mm com qualidade, soldagem estável e excelente estabilidade de arco.


	STARMIG-150	STARMIG-150M	
Alimentação (V)	220	110	220
Capacidade de Entrada (kW)	6.2	6.2	
Corrente (A)	30 - 150 (MIG/MAG) 30 - 130 (MMA)	30 - 95 (MIG/MAG) 30 - 82 (MMA)	30 - 150 (MIG/MAG) 30 - 130 (MMA)
Eficiência	≥ 85%	≥ 85%	
Diâmetro do arame (mm)	0.6 - 0.9	0.6 - 0.9	
Grau de Proteção	IP21S	IP21S	
Peso (Kg)	7.9	7.9	
Dimensão da Máquina (cm)	30 x 17 x 27	30 x 17 x 27	

MODELO	PROCESSO	CONSUMÍVEL	TENSÃO
STARMIG-150/150M	MIG/MAG	Ø 0.6 / 0.8 / 0.9mm	127~220V
	ELETRODO REVESTIDO	Ø 3.25mm	110V 220V


Como pode?


- Solda sem gás;
- Solda com gás;
- Solda Eletrodo Revestido.


**TUDO ISSO
EM APENAS
7,9 KG**



**MIG/MAG
ELETRODO**


IGBT
 TECNOLOGIA



PORTÁTIL


ARAME 1 KG


**USO COM
E SEM GÁS**


**STARMIG 150
APENAS 7,9KG**


HOT START
 Partida quente


ANTI STICK
 Anti Colagem de Eletrodo



AC 110V / 220V
VOLTAGEM AUTOMÁTICA
StarMig 150m

ACESSÓRIOS INCLUSOS


 TOCHA MIG/MAG
(EMBUTIDA)


 PORTA
ELETRODO


 GARRA
NEGATIVA

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS)


 ARAME 1KG
SÓLIDO - USO COM GÁS


 ARAME 1KG
AUTO PROTEGIDO - TUBULAR - USO SEM GÁS


 CARRINHO PORTÁTIL

